

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОСЕВОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

CA 6460



Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Стандартное применение : системы отопления, промышленность, коррозионные жидкости, высокое давление, теплоносители, химия, насосные системы, системы орошения, водопроводные системы, пар.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- От Ду 15 до Ду 100
- Малые размеры
- Превосходные гидравлические показатели
- Устойчивость к высоким давлениям и температурам
- Межфланцевый монтаж
- Монтаж и эксплуатация в горизонтальном и вертикальном положении

ИСПОЛНЕНИЕ

4	1	Упор пружины	Нержавеющая сталь 316
3	1	Пружина	Нержавеющая сталь 316
2	1	Диск	Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2
1	1	Корпус	Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	16	19	22	28	32	40	46	50	60
Ø D	36	46	57	67	81	93	113,5	128,3	153,0
Вес (кг)	0,10	0,17	0,25	0,46	0,60	1,05	1,40	1,76	2,90

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 40 бар
Минимальная температура : -20°C
Максимальная температура : +200°C

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN12266-1, DIN 3230, ISO 5208.
Строительная длина соответствует нормам DIN 3202/3 серия K4, NF EN 558-1 серия 49.
Межфланцевый монтаж ISO Py 16/25/40, DIN 2501-BS4504- ASA B 16.1 класс 125FF и ASA 150 по запросу.

